

SERPA

Composition:	Couche supérieur:	100 % PVC
	Support:	combinaison PES/CO
Gamme de couleurs:	35	
Poids:	870 gr/m ² +/- 5 %	
Épaisseur:	1.40 mm +/- 0.10	
Largeur:	140 cm +/- 2 %	
Longueur:	+/- 25 lm	

Déscription:

Serpa est un cuir artificiel technique présentant des avantages spécifiques en termes de normes incendie et d'applications pour le secteur de la santé.

Aspects techniques:

Résistance UV:	EN ISO 105-B02	Min 6 blue scale
Abrasion:	EN ISO 5470-2	100 000 cycles (Martindale)
Adhésion du film:	EN ISO 2411	Chaîne: Min 30 N
		Trame: Min 30 N
Résistance à la déchirure:	DIN 53356	Chaîne: 85 N
		Trame: 85 N
Élongation:	DIN 53354	Chaîne: +/- 10 %
		Trame: +/- 35 %
Résistance à la traction:	DIN 53354	Chaîne: 450 N
		Trame: 400 N

Réaction au feu: EN1021 1 – 2

 BS5852 crib 5

 NF-P 503 M2

 FMVSS 302

IMO  FTPC part 8

Extra: Résistant contre moisissure Sanitized

 Résistent contre bactéries Sanitized

 Résistant au sang

 Résistant à l'urine



Instructions de nettoyage : Nettoyez avec de l'eau tiède et un savon naturel doux à l'aide d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, des solvants, du chlore, des nettoyeurs chimiques ou des détergents.