

D E L E T E X

Leather & Textiles

ATLANTIS

| | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Composition: | Couche supérieure: | 2 % Nano 98 % PVC |
| | Support: | 100 % PES |
| Gamme de couleurs: | 9 | |
| Poids: | 860 gr/m ² +/- 60 | |
| Épaisseur: | 1.15 mm +/- 0.3 | |
| Largeur: | 140 cm | |
| Longueur: | +/- 30 lm | |

Description:


Atlantis est un similicuir qui est créé spécifiquement pour usage dehors et en relation avec des bateaux. L'article est résistant au UV, l'eau salée et le crème solaire. La résistance du matériel fait que ce cuir artificiel est idéal pour des applications pour le secteur de la santé ou pour des salles de sport.

Aspects techniques:

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Résistance UV: | DIN 54004 | Min 7 blue scale |
| Abrasion: | EN ISO 5470-2 | 300 000 cycles (Martindale) |
| Adhésion du film: | EN ISO 2411 | Chaîne: Min 25 N |
| | | Trame: Min 25 N |
| Résistance à la déchirure: | EN ISO 4674-1 | 3 |
| Élongation: | EN ISO 1421 | Chaîne: +/- 18 % |
| | | Trame: +/- 35 % |
| Résistance à la traction: | EN ISO 1421 | Chaîne: 400 N |
| | | Trame: 280 N |


Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com



D E L E T E X

Leather & Textiles

Ignifuge: EN1021 1 – 2
 BS5852 0 – 1
 IMO  FTPC part 8

Extra: Résistant UV
 Extérieur
 Résistant à l'huile
 Résistant à l'eau salé et à l'eau chlorée
 Résistant au sang et urine
 Nano surface

Instructions de nettoyage : Nettoyez avec de l'eau tiède et un savon naturel doux à l'aide d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, des solvants, des nettoyants chimiques ou des détergents.

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com