



D E L E T E X

Leather & Textiles

DYNACTIV 675

Composition: Couche supérieure: 100 % PVC
Support: 67 % PES
 33 % CO

Gamme de couleurs: 32
Poids: 710 gr/m² +/- 70
Épaisseur: 1.10 mm +/- 0.10
Largeur: 140 cm
Longueur: +/- 30 lm

Description:


Dynactiv 675 est un similicuir spécialement conçu pour usage dehors ou pour usage dans le secteur des soins. L'article a la vue d'un textile et les avantages d'un similicuir.

Aspects techniques:

Résistance UV:	DIN 54004	Min 6 blue scale
Abrasion:	EN ISO 5470-2	125 000 cycles (Martindale)
Adhésion du film:	EN ISO 2411	Chaîne: Min 30 N
		Trame: Min 20 N
Résistance à la déchirure:	EN ISO 4674-1	Chaîne: Min 20 N
		Trame: Min 18 N
Élongation:	EN ISO 1421	Chaîne: +/- 62 %
		Trame: +/- 190 %
Résistance à la traction :	EN ISO 1421	Chaîne: Min 300 N
		Trame: Min 240 N


Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com



D E L E T E X

Leather & Textiles

Ignifuge: EN1021 1 – 2
NF-P 92-503 M2
BS5852 crib 5
IMO  Res. MSC.307 (88)

Extra: Efficace contre moisissure
Efficace contre bactéries
Résistant au sang
Résistant à l'urine
Sans phtalate

Instructions de nettoyage : Nettoyez avec de l'eau tiède et un savon naturel doux à l'aide d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, des solvants, du chlore, des nettoyeurs chimiques ou des détergents.

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com