



**D E L E T E X**

Leather & Textiles

## **SILVERTEX**

Composition:	Couche supérieure:	100 % PVC
	Support:	100 % PES
Gamme de couleurs:	60	
Poids:	683 gr/m <sup>2</sup> +/- 65	
Épaisseur:	1.15 mm +/- 0.16	
Largeur:	137 cm	
Longueur:	+/- 30 lm	

### **Description:**


Silvertex est un cuir artificiel pour de nombreux usages: restauration, santé, usage extérieur, ... Le beau lustre métallique léger élève l'article à un niveau supérieur.

### **Aspects techniques:**

Résistance UV:	DIN 54004	Min 7 blue scale
Abrasion:	EN ISO 12947	300 000 cycles (Martindale)
Adhésion du film:	EN ISO 2411	Chaîne: Min 26 N
		Trame: Min 26 N
Résistance à la déchirure:	EN ISO 4674-1	Chaîne: Min 32 N
		Trame: Min 31 N
Force du couture:	DIN 54301	Chaîne: Min 58 N
		Trame: Min 39 N
Élongation:	EN ISO 1421	Chaîne: +/- 54 %
		Trame: +/- 156 %
Résistance à la traction:	EN ISO 1421	Chaîne: Min 389 N
		Trame: Min 238 N


Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com



**D E L E T E X**

Leather & Textiles

Ignifuge: EN1021 1 – 2  
NF-P 92-503 M2  
FMVSS 302  
ECE R 118  
IMO  Res. MSC.307 (88)

Extra: Antimicrobien Protection antimicrobienne  
Protection anti bactérienne  
Protection antimycosique

Antistatique

Résistant au sang

Résistant à l'urine

PERMABLOK® revêtement protecteur

**PERMABLOK<sup>3</sup>**  
ADVANCED VINYL PROTECTION

Instructions de nettoyage : Nettoyez avec de l'eau tiède et un savon naturel doux à l'aide d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, des solvants, du chlore, des nettoyeurs chimiques ou des détergents.

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – [commercial@deletex.com](mailto:commercial@deletex.com)