



D E L E T E X

Leather & Textiles

VALENCIA

Composition:	Couche supérieure:	100 % PVC
	Support:	100 % PES
Gamme de couleurs:	60	
Poids:	650 gr/m ² +/- 65	
Épaisseur:	1.10 mm +/- 0.16	
Largeur:	137 cm	
Longueur:	+/- 30 lm	

Description:


Valencia est surtout à l'honneur en raison de sa haute Martindale: 300 000 tours. La vaste palette de couleurs de 60 nuances fait appel à chaque designer pour trouver la bonne combinaison des couleurs.

Aspects techniques:

Résistance UV:	DIN 54004	Min 7 blue scale	
Abrasion:	EN ISO 12947	300 000 cycles (Martindale)	
Adhésion du film:	EN ISO 2411	Chaîne:	Min 26 N
		Trame:	Min 26 N
Résistance à la déchirure:	EN ISO 4674-1	Chaîne:	Min 32 N
		Trame:	Min 31 N
Force du couture:	DIN 54301	Chaîne:	Min 58 N
		Trame:	Min 39 N
Élongation:	EN ISO 1421	Chaîne:	+/- 51 %
		Trame:	+/- 149 %
Résistance à la traction:	EN ISO 1421	Chaîne:	Min 389 N
		Trame:	Min 238 N


Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com



D E L E T E X

Leather & Textiles


Ignifuge: EN1021 1 – 2
NF-P 92-503 M2
FMVSS 302
ECE R 118
IMO  Res. MSC.307 (88)

Extra: Antimicrobien Protection antimicrobienne
Protection anti bacterienne
Protection antimycosique

Antistatique

Résistant au sang

Résistant à l'urine

PERMABLOK® revêtement protecteur 

Instructions de nettoyage : Nettoyez avec de l'eau tiède et un savon naturel doux à l'aide d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, des solvants, du chlore, des nettoyeurs chimiques ou des détergents.

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com