



D E L E T E X

Leather & Textiles

DYNACTIV 675

Samenstelling:	Bovenlaag:	100 % PVC
	Drager:	67 % PES 33 % CO
Kleurenaanbod:		32
Gewicht:		710 gr/m ² +/- 70
Dikte:		1.10 mm +/- 0.10
Rolbreedte:		140 cm
Rollengte:		+/- 30 lm

Beschrijving:


Dynactiv 675 is een kunstleder speciaal ontworpen voor buitengebruik of gebruik in de zorgsector. Het heeft het uitzicht van een textiel, met de voordelen van een kunstleder.

Technische aspecten:

Lichtechtheid:	DIN 54004	Min 6 blue scale
Wrijfechtheid:	EN ISO 5470-2	125 000 cycles (Martindale)
Hechting van de finish:	EN ISO 2411	Ketting: Min 30 N Inslag: Min 20 N
Scheursterkte:	EN ISO 4674-1	Ketting: Min 20 N Inslag: Min 18 N
Rekvermogen:	EN ISO 1421	Ketting: +/- 62 % Inslag: +/- 190 %
Treksterkte:	EN ISO 1421	Ketting: Min 300 N Inslag: Min 240 N

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com



D E L E T E X

Leather & Textiles

Brandvertragend:	EN1021	1 – 2
	NF-P 92-503	M2
	BS5852	crib 5
	IMO	Res. MSC.307 (88)
Extra:	Effectief tegen schimmel en bacteriën	
	Resistent tegen bloed	
	Resistent tegen urine	
	Pftalaat vrij	
Reinigingsinstructies:	Reinigen met lauw water en een milde natuurlijke zeep met behulp van een microvezeldoek. Gebruik geen producten die alcohol, oplosmiddelen, chloor chemische reinigingsmiddelen of detergenten bevatten.	

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com