

D E L E T E X

Leather & Textiles

LINETEX

Samenstelling:	Bovenlaag: 100 % PVC
	Drager: 100 % PES
Kleurenaanbod:	16
Gewicht:	665 gr/m ² +/- 65
Dikte:	1.10 mm +/- 0.16
Rolbreedte:	137 cm
Rollengte:	+/- 30 lm

Beschrijving:

Linetex is een kunstleder voor vele doeleinden: horeca, zorgsector, buitengebruik, ... Het heeft de look van textiel en de voordelen van kunstleder. Wat het ook speciaal maakt is dat een speciale finish ervoor zorgt dat de Linetex veel koeler blijft in de zon dan andere materialen.

Technische aspecten:

Lichtechtheid:	DIN 54004	Min 7/8 blue scale
Wrijftechtheid:	EN ISO 12947	> 100 000 cycles (Martindale)
Hechting van de finish:	EN ISO 2411	Ketting: Min 9.1 N
		Inslag: Min 20 N
Scheursterkte:	EN ISO 4674-1	Ketting: Min 25 N
		Inslag: Min 38 N
Stiksterkte:	DIN 54301	Ketting: Min 46 N
		Inslag: Min 56 N
Rekvermogen:	EN ISO 1421	Ketting: +/- 109 %
		Inslag: +/- 62 %
Treksterkte:	EN ISO 1421	Ketting: Min 244 N
		Inslag: Min 455 N








Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com



D E L E T E X

Leather & Textiles

Brandvertraged:	EN1021	1 – 2
	FMVSS 302	
	IMO 	Res. MSC.307 (88)
Extra:	Antimicrobieel	Bescherming tegen schimmel
		Bescherming tegen bacteriën
		Bescherming tegen mycotica
	Bestand tegen schimmel	
	Antistatisch	
	Resistent tegen bloed	
	Resistent tegen urine	
	PERMABLOK®plus+ protective finish	
	PERMACOOL®	
	ECOSENSE	
	REACH	
	RoHS	
	Carbon neutraal	
	Outdoor	
Reinigingsinstructies:	Reinigen met lauw water en een milde natuurlijke zeep met behulp van een mircovezeldoek. Gebruik geen producten die alcohol, oplosmiddelen, chloor chemische reinigingsmiddelen of detergents bevatten.	

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com