



**D E L E T E X**

Leather & Textiles

## **VALENCIA**

Samenstelling:	Bovenlaag: 100 % PVC
	Drager: 100 % PES
Kleurenaanbod:	60
Gewicht:	650 gr/m <sup>2</sup> +/- 65
Dikte:	1.10 mm +/- 0.16
Rolbreedte:	137 cm
Rollengte:	+/- 30 lm

### **Beschrijving:**


Valencia springt vooral in de kijker door zijn hoge Martindale: 300.000 toeren. De uitgebreide kleuren pallet van 60 tinten spreekt iedere ontwerper aan om de juiste kleurstelling te vinden.

### **Technische aspecten:**

Lichtechtheid:	DIN 54004	Min 7 blue scale
Wrijfechtheid:	EN ISO 12947	300 000 cycles (Martindale)
Hechting van de finish:	EN ISO 2411	Ketting: Min 26 N
		Inslag: Min 26 N
Scheursterkte:	EN ISO 4674-1	Ketting: Min 32 N
		Inslag: Min 31 N
Stiksterkte:	DIN 54301	Ketting: Min 58 N
		Inslag: Min 39 N
Rekvermogen:	EN ISO 1421	Ketting: +/- 51 %
		Inslag: +/- 149 %
Treksterkte:	EN ISO 1421	Ketting: Min 389 N
		Inslag: Min 238 N



Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com



**D E L E T E X**

Leather & Textiles

Brandvertragend:	EN1021	1 – 2
	NF-P 92-503	M2
	FMVSS 302	
	ECE R 118	
	IMO 	Res. MSC.307 (88)
Extra:	Antimicrobieel	Bescherming tegen schimmel
		Bescherming tegen bacteriën
		Bescherming tegen mycotica
	Antistatisch	
	Resistent tegen bloed	
	Resistent tegen urine	
	PERMABLOK® beschermende finish	
Reinigingsinstructies:	Reinigen met lauw water en een milde natuurlijke zeep met behulp van een microvezeldoek. Gebruik geen producten die alcohol, oplosmiddelen, chloor chemische reinigingsmiddelen of detergenten bevatten.	

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – [commercial@deletex.com](mailto:commercial@deletex.com)