DELETEX

Leather & Textiles

NEWCASTLE

Origine: Peaux Européennes
Gamme de couleurs: 14
Épaisseur: 0.9 mm - 1.1 mm
Tannage au chrome
Légèrement corrigé
Faible pull-up
Séché sous vide

Description:

Newcastle est un cuir séché sous vide. Ça donne un grain solide et un effet légèrement pull-up. Cette manière de sécher fait aussi que des petites imperfections naturelles deviennent visible en créant un optique comme le cuir végétal, parfait pour les vrais amoureux du cuir qui apprécient le naturel du matériel.

Aspects Techniques:

Résistance UV:	EN ISO 105-B02	Min 3 blue scale
Abrasion:	EN ISO 11640	
Sec:		50 cycles > 3 grey scale
Humide:		20 cycles > 3 grey scale
Transpiration:		20 cycles > 3 grey scale
Résistance à la déchirure:	EN ISO 3377-1	Min 20 N
Adhésion du film:	EN ISO 11644	> 2 N/10 mm
Résistance à la flexion:	EN ISO 5402	20 000 cycles
Réaction au feu:	BS5852, 0 – 1	Crib 5
	EN1021, 1 – 2	
Valeur PH:	EN ISO 4045	Min 3,2
Valeur chrome:		< 3 % Cr_2O_3

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem

T. +32 (0) 56 42 23 03 – F. +32 (0) 56 42 44 32 – commercial@deletex.com